PENTAIR
JUNG PUMPEN



Compli 400

OPVOERINSTALLATIES VOOR (FECALIËN HOUDEND) AFVALWATER

JUNG-PUMPEN.NL



Dit is het: de nieuwe Compli 400

De stekkerklare fecaliënopvoerinstallatie voor bijvoorbeeld het afvoeren van huishoudelijk afvalwater van uw vrijstaande woning. Hij is gemakkelijk te bedienen, eenvoudig te monteren en plaatsbesparend te installeren. Hij kan tijdelijk onder water komen te staan en is voorzien van een terugslagklep, zodat hij zelfs kan worden gebruikt in gebieden met een overstromingsrisico. Behalve het toilet voert het ook andere afvoer punten in uw huis op betrouwbare wijze af.

FLEXIBELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Op de extra inlaten kunt u nog meer afvoer punten aansluiten zoals bijvoorbeeld wastafels, douches of fonteinen. De aansluitmogelijkheden zijn zowel van bovenaf als van opzij; u kunt kiezen tussen DN 50 en DN 100.

Dankzij de instelbare klemflens kunt u ook een achteraf ingebouwd vloertoilet volgens de Euronorm aansluiten, zonder dat u een put hoeft te graven.

Met de bij de levering inbegrepen adapterring kunt u de drukleiding ook in DN 80 of, zoals gebruikelijk, in DN 100 met de elastische verbinding vormgeven.



RUSTIG EN VEILIG

De geïntegreerde hydraulica in combinatie met de twee gietijzeren ringen geven de nieuwe Compli 400 nog steeds een grote stabiliteit en een soepele werking. Toch is hij lichter dan zijn voorgangers en dus gemakkelijker te monteren op de plaats van installatie.

De extra aansluitmogelijkheid voor seperaat hoogwateralarm (optioneel) biedt u nog meer veiligheid.

De verstoppingsbestendige vrijstroomhydraulica met grote vrije doorlaat zorgen voor debieten tot 48 m^3/h en garanderen een betrouwbare afwatering van bijvoorbeeld eengezinswoningen.

Uw voordelen in een oogopslag:



EENVOUDIGE INSTALLATIE

- In hoogte verstelbare klemflens
- Anti opdrijf bescherming zonder het systeem opnieuw te moeten verplaatsen
- Variabele persaanlsuiting (DN 80 of DN 100)
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden
- Laag gewicht
- Draaibare terugslagklep



GEÏNTEGREERDE HYDRAULICA

- Betere stroming
- Lager gewicht
- Geen corrosie
- Minder verstopping
- Meer pompvolume



CONTROLE-UPDATE

- Weergave onderhoudsinterval
- Extra aansluiting voor een ander hoogwateralarm
- Alarm bevestiging



NIEUWE ACCESSOIRES

- Aansluiting voor noodafvoer met schuifafsluiter en slangaansluiting (1" - 1¼" - 1½")


Vernieuwd en verbeterd!



In directe vergelijking:

	Compli 400 tot nu toe	Compli 400 nieuw
Niveaudetectie	Potentiometer met analoge evaluator	Roterend contact (magneet)
Inlaat opties	1	4
Alarm bevestiging	Trek de stekker eruit	Met een druk op de knop
Weergave onderhoudsinterval	-	LED indicatie, naar keuze 1x, 2x, 4x, uit
Extra hoogwateralarm	-	Stekkerverbinding in bedieningseenheid, EGR in toebehoren
Bescherming tegen opdrijven	Lange schroef door tankgat	Roestvrij stalen beugel aan de buitenkant van het reservoir
Hydraulica van de pomp	In gietijzeren tank	In tank gedraaid
Persaansluiting	DN 100	DN 80 of DN 100 mogelijk
Gewicht	55/70 kg	49/64 kg (6 kg lichter)

Mogelijke afvoer objecten:

Staand WC	Wand-Toilet	Urinoir	Bidet	Was-tafel	Douche	Bad	Spoel-bak	Vaat-wasser	Was-machine	Con-densaat	Water-onthar-der	H max (m)	Q max (l/min)	Druk uitgang
														
										*	*	7 m	800 l	DN 80 of DN 100

* Er moet worden gezorgd voor vermenging met huishoudelijk afvalwater

Compli 400 in cijfers:

Afmetingen H x B x T	Tankinhoud	H max	Q max	Vrije doorlaat	Inlaathoogten
445 x 650 x 575 mm	64 l	7 m	48 m^3/h	ca. 70 mm	180 tot 250 mm

PENTAIR

PENTAIR JUNG PUMPEN | Parallelweg 4 | 7102 DE Winterswijk Tel: +31 (0) 88 0285111 | nl.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.nl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2022 Pentair Jung Pumpen

P 270-1.0-NL-2112

Beeldbronnen: Jung Pumpen GmbH, Fotostudio Imac, Fotolia, Karol Grec