Pomptypen	DRV								DRS			DRSK		DVV							
Type	6	8	9	11	12	13	24	27	3	4	6	21	31	3/4	7	7 K	7 IN K	7 O K	7 VD	10	27
Medium	Verpompen van sterk verontreinigde vloeistoffen met vaste en langvezelige bestanddelen of grove vaste stoffen en lucht- en gasbellen zoals ongezuiverd rioolwater								Versnijden en verpompen van sterk verontreinigde vloeistoffen met vaste en langvezelige bestanddelen en lucht- en gasbellen zoals ongezuiverd rioolwater, met name t.b.v. leidingen met een beperkte diameter (bij een relatief hoge druk)			Verpompen van sterk verontreinigde vloeistoffen met vaste en langvezelige bestanddelen en lucht- en gasbellen zoals ongezuiverd rioolwater.		Vuilwater of hemelwater met weinig tot geen vaste delen. Korrelgrootte ≤ 10 mm (7 VD ≤ 35 mm)						
Licht zure en enigszins agressieve vloeistoffen			Optioneel							Optioneel		Optioneel					✓				
Oliehoudende vloeistof			Optioneel							Optioneel		Optioneel						✓			
Waaiertype																					
	Vortex (beperkte vrije doorlaat, relatief hoog rendement)								Versnijder (zelfreinigend, hoog rendement, hoge slijtweerstand, relatief hoge druk)			Open diagonale vortex (grote vrije doorlaat, verstoppingsvrij, grote capaciteit én **hoogste rendement**)		Vortex (beperkte vrije doorlaat, relatief hoog rendement)							
Eigenschappen																					
Geschikt voor toerenregeling			✓							✓		✓									
Thermische beveiliging van de motor	230V Clixon, 400V geen		bimetaal						230V Clixon, 400V geen	bimetaal		bimetaal		230V Clixon	bimetaal						
Beschermingsklasse	IP68								IP68			IP68		IP68							
Isolatieklasse	F								F			F		F							
Asafdichting	SIC/CE, AL203, SIMM		dubbele mechanische seal in een oliekamer (onderhoudsvrij)						SIC/CE, AL203, SIMM	dubbele mechanische seal in een oliekamer (onderhoudsvrij)		dubbele mechanische seal in een oliekamer (onderhoudsvrij)		SIMM	SIC/CE, AL203, SIMM						
Onderhoudsvrije levensduur (vet)gesmeerde lagers	✓								✓			✓		✓							
Roestvaststalen bevestigingsmiddelen	✓								✓			✓		✓							
Koelmantel (voor semi-droge opstelling)														✓			✓				
Vergrote doorlaat																			✓		
Vlakzuig uitvoering (vloeistofnivo tot 3 mm)														Optioneel							
Optioneel: ATEX II 2 G Ex dc IIB T4			✓							✓		✓									
Materialen																					
Pomphuis (I) [bij gietijzer: uit 1 stuk gegoten]	JL1030		JL1040						JL 1030	JL 1040		JL 1040		PP-GF30: Model 32 -35	1.4301		IN:1.4401	1.4301	GJL 250	Gietijzer
Pomphuis (II)														PA:Model 44					IN:1.4408	IN:Speciale coating	
Motorhuis (I)	JL 1030		JL 1040						JL 1030	JL 1040		JL 1040		1.4301			IN:1.4401	1.4301		JL 1040	
Motorhuis (II)														IN:1.4571					IN:1.4408	IN:Special coating	
Motoras (I)	1.4021								1.4021			1.4021		1.4028	1.4021						
Motoras (II)														IN:1.4571					IN:1.4571		
Waaier	JL 1030		JL 1040						JL 1030	JL 1040		JL 1040		Noryl	PA					JL 1040 (optioneel gehard)	
Seals	SIC/CE, AL203, SIMM		SIC/SIC, Ca/Ce						SIC/CE, AL203, SIMM	SIC/SIC CA/CE		SIC/SIC CA/CE		SIMM	SIC/SIC, SIMM					TUC/TUC, TUC/TUC	
Elestomeren	NBR								NBR			NBR		NBR				FPM	NBR	NBR / FPM	NBR
Max. H [mwk]	16.1	12.2	18.1	27.8	10	21	12.2	11.7	21.1	32.5	49.5	11.8	15.2	12.3	20.8	20.8	20.8	20.8	19.5	24	26.2
Max. Q [m³/h]	29	40	41	47.8	70	77	124	155	17	21.2	22.1	124	190	17.1	33.7	33.7	33.7	33.7	34.5	46.8	130
Aansluiting	NW50	NW65	NW50	NW50	NW65	NW65	NW80	NW100	NW50	NW50	NW50	NW80	NW100	G 5/4	G 6/4		G 2		G 6/4	NW50	NW80 / 100
Doorlaat [mm]	41-43-45	56-58-60	40	40	65	65	76	100	7	6	6	65	76	10 / 35	10	10	10	10	35	11	12

IN = Industriele uitvoering